ROCHELEAU
QUINCAILLERIE ET PRODUITS DÉCORATIFS

TABLE DES MATIÈRES

QUINCAILLERIE SPÉCIALISÉE DE PORTE

SECTION F

- Système d'abattant Kinvaro DM à câble F1
- Installation Kinvaro DM F2
- Système d'abattant Kinvaro DS à câble F3
- Installation Kinvaro DS F4
- Penture Tiomos pour porte abattante F5
- Installation et recouvrement de la penture Tiomos 180° F6
- Kinvaro F-20 pour porte pliante F7
- Installation de Kinvaro F-20 pour caisson de 520 mm à 799 mm *(20 ½"to 31 ¹⁄₁₆")* *F8*
- Installation de Kinvaro F-20 avec porte de 800 mm à 900 mm (31 ½" à 35 ½") F9
- Kinvaro L-80 système pour porte parallèle F10
- Installation de Kinvaro L-80 F11
- Kinvaro T-71 pour porte relevable F12
- Installation du Kinvaro T-71 F13
- Kinvaro T-76 pour porte relevable F14
- Installation de Kinvaro T-76 F15
- Kinvaro T-105 pour porte relevable F16
- Installation de Kinvaro T-105 F17
- Chartes pour Pacta F21
- Bras de levage Wind F22
- Charte de poids et dimensions par couleurs de ressort F26
- Wind ouverture Push F28
- Système pour porte abattante avec ouverture amortie F29
- Bras Sugatsune pour ouverture de porte parallèle F30
- Sélection du mécanisme F31
- Penture pour ouverture de porte latérale F32
- Installation penture latérale F33
- Bras de suspension pour porte relevable F34
- Cylindre de support F35
- Bras de levage de la série SQ de DTC F36
- Installation du bras SQ de DTC F37
- Mini Milano F38
- Caractéristique du Mini Milano F39
- Porte-tambour en aluminium Box Milano F40
- Caractéristiques du Box Milano F41
- Chartes de poids des portes F42
- Chartes de poids des portes F43
- Porte coulissante Koblenz de 23 kg F44
- Billes d'espacement Space Balls F45
- Billes d'espacement Synergy F46
- Fusil d'insertion pour billes d'espacement F47
- Moulure pour vitres F47
- Poignée continue aluminium extrudé F48

ROCHELEAU
HARDWARE
AND DECORATIVE
PRODUCTS

SPECIALIZED DOOR HARDWARE — SECTION F

- *Kinvaro DM drop down flap cable system* — *F1*
- *Kinvaro DM Installation* — *F2*
- *Kinvaro DS drop down flap cable system* — *F3*
- *Kinvaro DS Installation* — *F4*
- *Tiomos hinge for down flap door* — *F5*
- *Installation and overlay of the Tiomos 180° hinge* — *F6*
- *Kinvaro F-20 bifold door system* — *F7*
- *Kinvaro F-20 installation for 520 mm to 799mm (20 ½"to 31 ¹⁄₁₆")* — F8
- *Kinvaro F-20 installation with* 800 mm à 900 mm (31 ½" à 35 ½") *door* — *F9*
- *Kinvaro L-80 parallel door system* — *F10*
- *Kinvaro L-80 installation* — *F11*
- *Kinvaro T-71 flap door system* — *F12*
- *Kinvaro T-71 installation* — *F13*
- *Kinvaro T-76 flap door system* — *F14*
- *Kinvaro T-76 installation* — *F15*
- *Kinvaro T-105 flap door system* — *F16*
- *Kinvaro T-105 installation* — *F17*
- *Pacta fall flap door* — *F18*
- *Pacta cover cap* — *F18*
- *Pacta installation* — *F19*
- *Pacta charts for fall flap door.* — *F20*
- *Wind lift system* — *F22*
- *Weight & size charts by spring colour* — *F26*
- *Wind Push open* — *F28*
- *Downward-opening flap door with soft opening* — *F29*
- *Sugatsune parallel lift door mechanism* — *F30*
- *Mechanism selection* — *F31*
- *Lateral hinge mechanism* — *F32*
- *Lateral hinge installation* — *F33*
- *Support lift for door* — *F34*
- *Support cylinder* — *F35*
- *DTC Sq series lift arms* — *F36*
- *DTC Sq series lift arms installation* — *F37*
- *Mini Milano* — *F38*
- *Box Milano aluminum tambour door* — *F40*
- *Box Milano specifications* — *F41*
- *Door weight charts* — *F42*
- *Koblenz 23 kg sliding doors* — *F44*
- *Spaceballs* — *F45*
- *Synergy panel spacers* — *F46*
- *Panel spacers insertion gun* — *F47*
- *Glass retainer moulding* — *F47*
- *Continuous handle aluminum profile* — *F48*

Système d'abattant Kinvaro DM à câble
Kinvaro DM drop down flap cable system

- Ouverture freinée et fermeture en douceur
- Angle d'ouverture réglable par la longueur du câble
- Force de ressort réglable
- Profondeurs de caisson dès 110 mm (4 5/16")
- Pour porte jusqu'à 10kg (22 lbs)
- Hauteur de porte de : 200 mm à 480 mm (7 7/8" à 18 7/8")
- Utilisable à droite/à gauche
- Montage en position horizontale ou verticale
- Finis : Blanc et Nuit
- Utiliser avec penture pour abattant Tiomos [1]

- *Damped opening and gentle closing*
- *Opening angle adjustable via length of pull cable*
- *Spring force adjustment*
- *Shallow cabinets from 110 mm (4 5/16") depth*
- *Flap weight up to 10 kg (22 lbs)*
- *Flap height 200 mm to 480 mm (7 7/8 "to 18 7/8 ")*
- *Can be used left/right*
- *Easy to install horizontally or vertically*
- *Colours White or Night*
- *Use with Tiomos flap hinges*[1]

BRA-KDM-60N	Accumulateur 60N *spring*
BRA-KDM-100N	Accumulateur 100N *spring*
BRA-KDM-160N	Accumulateur 160N *spring*
BRA-KDM-200N	Accumulateur 200N *spring*



Montage à l'horizontale/ *horizontal installation*

Hauteur de la porte (FH) *Door height (FH) (mm)*	Poids de la porte avec poignée incluse (kg) *Flap weight including handle (kg)*							
	BRA-KDM-60N *Force 60N Spring*		**BRA-KDM-100N** *Force 100N Spring*		**BRA-KDM-160N** *Force 160N Spring*		**BRA-KDM-200N** *Force 160N Spring*	
	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x
200-230	4.0-4.8	–	4.2-6.2	–	5.8-8.0	–	7.2-10.4	–
230-270	3.0-4.4	6.0-8.4	3.6-5.2	6.8-9.6	5.2-7.0	–	6.8-8.6	–
270-330	2.9-3.8	5.6-7.8	3.0-4.6	6.4-8.8	4.6-6.0	8.6-11.8	6.4-7.8	–
330-380	2.7-3.7	5.0-8.0	3.2-4.3	6.5-8.5	4.3-5.7	8.7-11.1	5.5-7.1	11.9-13.5
380-430	2.9-3.6	4.5-6.1	3.1-3.9	5.7-7.3	4.5-6.1	8.5-10.1	5.4-6.9	10.9-12.5
430-460	2.7-3.1	4.3-6.1	2.7-3.9	5.9-8.3	4.1-4.9	8.3-9.5	5.3-5.7	10.1-11.5
460-480	2.5-2.9	4.1-5.7	2.8-3.8	5.3-7.7	3.8-4.8	7.2-9.6	5.4-5.6	9.8-11.4



Montage à la verticale / *vertical installation*

Hauteur de la porte (FH) *Door height (FH) (mm)*	Poids de la porte avec poignée incluse. (kg) *Flap weight including handle (kg)*							
	BRA-KDM-60N *Force 60N Spring*		**BRA-KDM-100N** *Force 100N Spring*		**BRA-KDM-160N** *Force 160N Spring*		**BRA-KDM-200N** *Force 160N Spring*	
	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x
200-230	4.1-5.9	–	5.3-7.3	–	–	–	–	–
230-270	3.3-4.8	6.8-9.6	4.2-6.0	9.6-12.8	–	–	–	–
270-330	3.2-4.5	6.3-8.1	3.8-5.1	7.9-11.1	5.3-6.5	10.7-12.9	–	–
330-380	2.6-3.4	5.0-6.5	3.3-4.5	7.3-8.5	4.8-5.6	9.8-11.4	6.7-7.3	11.8-13.0
380-430	2.5-3.4	5.0-6.2	3.2-4.2	6.2-8.2	6.1-8.0	9.0-10.4	5.9-6.6	13.3-14.9
430-460	2.3-3.0	4.6-6.2	3.0-3.8	6.2-7.8	4.6-5.4	12.9-15.5	5.6-6.6	11.4-12.2
460-480	2.4-3.2	4.6-6.0	2.8-4.0	5.6-7.8	4.5-5.4	8.8-10.4	5.4-6.0	10.8-11.6

Capuchon pour Kinvaro DM vendu à l'unité
Kinvaro D-M cover cap sold individually.

CAP-KDM-B
Blanc/ *white*

CAP-KDM-N
Nuit /*night*

[1]Remarque : prière de commander séparément les charnières Tiomos pour abattant dans les pages suivantes.

[1]*Please order Tiomos flap hinges separately in the following pages.*

Installation Kinvaro DM
Kinvaro DM Installation

Position de perçage et encombrement
Drilling location and displacement

V1
horizontal



FH	A	B
200 – 330	102	194
330 – 430	126	218
430 – 480	136	228

V2
vertical



Montage sur porte en bois
Wood door fixing



FH	C (V1)	C (V2)
200 – 330	137	161
330 – 430	161	161
430 – 480	171	161

Le joint minimum et le retrait sont en fonction de la charnière utilisée. Vous trouverez des charnières Tiomos pour abattant dans la section des pentures.

Minimun gap are related to specifics hinge. You will find Tiomos flap hinges in the hinge section.

Légende
Legend

FAS Recouvrement façade latérale / *Side overlay*
FAU Recouvrement façade en bas / *Bottom overlay*
FH Hauteur façade / *Top of cabinet overlay*

Réglages *Adjustments*



Alléger le poids de la porte pendant le réglage.
Hold the weight of the door while adjusting.

Régler l'angle d'ouverture
Adjust opening angle

Régler la vitesse d'ouverture
Adjust the opening speed

Système d'abattant Kinvaro DS à câble
Kinvaro DS drop down flap cable system

BRA-KDS-40N-B	40N blanc/ *white*
BRA-KDS-60N-B	60N blanc/ *white*

- Ouverture freinée
- Angle d'ouverture réglable par la longueur du câble
- Profondeurs de caisson à partir de 82 mm
- Hauteur de la porte de 200 mm à 480 mm
- Réversible gauche et droit
- Montage simple en position horizontale ou verticale
- Couleurs : Blanc et Nuit
- Utilser avec la charnière pour abattant Tiomos[1]

BRA-KDS-40N-N	40N nuit/*night*
BRA-KDS-60N-N	60N nuit /*night*

- *Dampened opening*
- *Opening angle adjustable via length of pull cable*
- *Use with shallow cabinets from 82 mm depth*
- *Flap height 200 mm – 480 mm*
- *Can be used on left/right*
- *Easy to install horizontally or vertically*
- *Colours White and Night*
- *Use with Tiomos flap hinge*[1]

Installation horizontal ou verticale du système *Horizontal or vertical installation of the system*				
Hauteur de porte (FH) mm	Poids du relevant poignée incluse kg *Flap weight including handle kg*			
Door height (FH) mm	Accumulateur de force 40N *40N spring*		Accumulateur de force 60N *60N spring*	
	1 x	2 x	1 x	2 x
200 - 270	1.7 – 3.0	3.9 – 4.5	3.1 – 4.0	7.5 – 8.0
270 - 330	1.7 – 3.0	3.3 – 4.5	3.1 – 4.0	6.1 – 7.4
330 - 380	1.7 – 1.9	3.2 – 3.5	2.9 – 3.5	5.1 – 6.8
380 - 430	1.5 – 1.8	2.7 – 3.3	2.5 – 3.3	4.8 – 6.6
430 - 460	1.2 – 1.7	2.5 – 3.1	2.3 – 3.3	4.6 – 6.0
460 - 480	-	-	2.2 – 2.8	4.4 – 5.3

[1]Remarque : prière de commander séparément les charnières pour abattant Tiomos,

[1]*Please order Tiomos flap hinges separately*

Installation Kinvaro DS
Kinvaro DS Installation
Position de perçage et encombrement

Drilling location and displacement

V1
Horizontal



FH	A	B
200 – 270	135	173
270 – 480	148	186

V2 Verticale



Montage sur porte en bois
Wood door fixing



FH	C (V1)	C (V2)
200 – 270	123	–
270 – 480	144	–
230 – 480	–	123

Le joint minimum et le retrait sont en fonction de la charnière utilisée. Vous trouverez des charnières Tiomos pour abattant dans le catalogue aux pages suivantes.

Minimun gap are related to specifics hinge. You will find Tiomos flap hinges in the following pages.

Légende
Legend

FAS Recouvrement façade latérale / *Side overlay*
FAU Recouvrement façade en bas / *Bottom overlay*
FH Hauteur façade / *Top of cabinet overlay*

Cotes en millimètres
Dimensions in millimetre

Régler l'angle d'ouverture
Opening angle adjustment



Alléger le poids de la porte pendant le réglage.
Hold the weight of the door while adjusting



Régler la tension sur le câble
Cable tension adjustment

Attention: ne pas mettre de poids sur la porte
Notice: do not put any weight on the door



T 1 800 567-5201 **F** 1 800 567-5208 ventes@rocheleau.ca sales@rocheleau.ca ROCHELEAU.CA

Penture Tiomos pour porte abattante
Tiomos hinge for down flap door

PEN-GT90AB-NK
Penture d'abattant Tiomos 90°, fini nickel
Tiomos flap hinge 90° opening, nickel finish

CAP-GTAB-NK
Capuchon pour penture d'abattant Tiomos fini nickel
Tiomos flap hinge cover cap nickel finish.

- Conception moderne
- Angle d'ouverture de 90°
- Pour une épaisseur de porte jusqu'à 21 mm
- Laisse un minimum d'écart entre les portes
- Recouvrement jusqu'à 19 mm
- Profondeur de charnière 12 mm et 14 mm
- Réglages en 3 dimensions
- Adapté aux systèmes d'abattant Kinvaro DM et DS

PEN-GT90AB-N
Penture d'abattant 90° Tiomos couleur nuit
Tiomos flap hinge 90° opening, night finish

CAP-GTAB-N
Capuchon pour penture d'abattant Tiomos fini nuit
Tiomos flap hinge cover cap night finish.

- *Modern design*
- *90° opening angle*
- *For flap thicknesses of up to 21 mm*
- *Narrow gaps between door and cabinet*
- *Large overlay of up to 19 mm*
- *12 mm and 14 mm cup depth*
- *3-dimensional adjustment*
- *Suitable for the Kinvaro DM and DS flap stays*

Espaceurs pour penture
Hinge spacers

Espaceur en ABS de 1,5 mm pour penture d'abattant Tiomos. Les espaceurs ont le même ton de fini que les pentures, fini nickel et fini nuit. Ajouter l'espaceur sous la penture côté caisson pour réduire le recouvrement de la porte de 1.5 mm. Les espaceurs sont empilables jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Fiche technique à la page suivante.

Tiomos flap hinges ABS spacers, 1.5 mm thick. Colour coordinated to match the hinges, nickel finish and night finish. Add the spacer to hinge on the cabinet side to reduce the overlay of the door by 1.5 mm. The spacers are stackable to reduce the overlay up to 3 mm. Technical sheet on the next page.

ESP-GTAB15-NK
Espaceur pour penture d'abattant Tiomos fini nickel
Tiomos flap hinge spacer, nickel finish

ESP-GTAB15-N
Espaceur pour penture d'abattant Tiomos fini nuit
Tiomos flap hinge spacer, night finish

Installation et recouvrement de la penture Tiomos 180°
Installation and overlay of the Tiomos 180° hinge

Recouvrement, sans espaceur
Overlay without a spacer



Recouvrement, avec 1 espaceur 1.5 mmn (1x)
Overlay with a 1.5 mm spacer



Recouvrement, 2 espaceur de 1.5 mm (2x)
Overlay with two 1.5 mm spacer



Recouvrement de 17 mm
Overlay of 17 mm

Épaisseur de la porte (TS) *Door thickness*	Écart minimum *Minimum gap (F*	
	14	1
	15	1
	16	1
	17	1
	18	1
	19	1
	20	1.5
	21	2.5

Recouvrement de 15.5 mm
Overlay of 15.5 mm

Épaisseur de la porte (TS) *Door thickness*	Écart minimum *Minimum gap (F)*	
	14	1
	15	1
	16	1
	17	1
	18	1
	19	1
	20	1.5
	21	2.5

Recouvrement de 14 mm
Overlay of 14 mm

Épaisseur de la porte (TS) *Door thickness*	Écart minimum *Minimum gap (F)*	
	14	1
	15	1
	16	1
	17	1
	18	1
	19	1
	20	1.5
	21	2.5

Kinvaro F-20 pour porte pliante
Kinvaro F-20 bifold door system

Lors de l'ouverture de la porte pliante, le mécanisme d'ouverture assistée par ressort garantit un mouvement agréablement doux et maintient les deux abattants dans chaque position. Kinvaro F-20 comporte un système d'amortissement et de tension intégré et réglable. La charnière centrale sors de ses gonds pour éviter le pincement de doigts

Kinvaro F-20 bifold system guarantees smooth, comfortable opening, and holds flaps securely in place in any position. The system also features a built-in adjustable closing damper and spring force . The centre hinge has an integrated protection device to prevent fingers from being pinched.

- Mouvement particulièrement doux
- Excellente stabilité
- Ouverture et fermeture assistées par ressort
- Retiens la porte dans la position laissée
- Amortisseur et tension ajustable
- Limitation d'ouverture, réglable jusqu'à 90°
- Conçu pour différentes façades de caissons
- Gabarit de perçage inclus
- Vis Euro prémontées pour fixation des ferrures
- Ajustement en 3D de la porte ±1.5 mm
- Adaptateur pour cadre en aluminium disponible
- Portes de 4,1 à 19,2 kg (9 lb à 42,3 lb)

- *Extremely smooth movement*
- *Great stabilitySpring-assisted opening function*
- *Holds flap securely in any position*
- *Adjustable tension spring and closing damper*
- *Opening limiter adjustable to up to 90°*
- *Designed for different cabinet fronts*
- *Marking jig included*
- *Pre-fitted Euro screws or installation to the cabinet side*
- *3D adjustements of the door ±1.5 mm*
- *Aluminum door adapter available*
- *Door weight from 4,1 to 19,2 kg (9 lb to 42,3 lb)*

Largeur des portes 400-1200 mm (16" - 47 ¼")	Hauteur des deux portes *Height of both doors*		Poids des deux portes [1] *Weight of both doors* [1]	
BRA-KF20-4B	600 - 649 mm	23 ⅝" - 25 ⅝"	4,1 - 12,1 kg	9 - 26 lb
***Z-BRA-KF20-4C**	600 - 649 mm	23 ⅝" - 25 ⅝"	6,8 - 15,8 kg	14.9 - 34.8 lb
BRA-KF20-5C	650 - 699 mm	25 ⅝" - 27 ½"	6,7 - 16,9 kg	14.7 - 37.3 lb
BRA-KF20-6C	700 - 749 mm	27 ½" - 29 ½"	6,5 - 16,4 kg	14.3 - 36 lb
BRA-KF20-7C	750 - 799 mm	29 ½" - 31 ½"	6,0 - 15,6 kg	13.2 - 34.3 lb
BRA-KF20-7D	750 - 799 mm	29 ½" - 31 ½"	8.6-19.2 kg	18.9 - 42.3 lb
BRA-KF20-7D	800 - 849 mm	31 ½" - 33 7/16"	7.8-18 kg	17.2 - 39.7 lb
BRA-KF20-7D	850 - 900 mm	33 ½" - 35 ½"	6,5-16.5 kg	14,3 - 36,3 lb

Z-ADA-KF20-ALU

Adaptateur pour cadre en aluminium de 19 mm (¾") de large

Aluminum frame adapter
19 mm (3/4") width



1. Voir les chartes de poids des portes aux pages F42 et F43 du présent catalogue.
1. See door weight charts on pages F42 and F43 of this catalogue

Installation de Kinvaro F-20 pour caisson de 520 mm à 799 mm *(20 ½"to 31 ⅛")*
Kinvaro F-20 installation for 520 mm to 799mm (20 ½"to 31 ⅛")



B Cote de perçage panneau latéral
Side panel drilling mesurements

C Cote de perçage façade
Door drilling mesurements

F Écart
Reveal

FAS Recouvrement de la porte sur le côté
Door overlay on the side of the cabinet

KH Hauteur du caisson
Cabinet heigth

KH	Type	B
520 – 529	2	173
530 – 539	2	158
540 – 549	2	143
550 – 559	2	128
560 – 569	3	183
570 – 579	3	168
580 – 589	3	153
590 – 599	3	138
600 – 609	4	208
610 – 619	4	198
620 – 629	4	178
630 – 639	4	168
640 – 649	4	158
650 – 699	5	225
700 – 749	6	235
750 – 800	7	250
800 – 849	7	103
850 – 900	7	110

Nombre de penture selon la largeur
Hinge requirements



* Les pentures utilisées requièrent un angle d'ouverture d'au moins 120°.
*Hinges used must have an opening angle of 120° or more.

Installation de Kinvaro F-20 avec porte de 800 mm à 900 mm (31 ½" à 35 ½")
Kinvaro F-20 installation with 800 mm à 900 mm (31 ½" à 35 ½") *door*

Encombrement
Location



Perçage panneau latéral
Cabinet side drilling



Perçage côté de caisson
Side panel drilling

KH	Type	B
800 – 849	7	103
850 – 900	7	110

Distance de la tablett
Center shelf distance

KH	D
800 – 849	≤293
850 – 900	≤312

Montage façade pour relevants avec profilés cadre alu standard (19 mm)
Door mounting with 19 mm aluminum profile



* Perçage préliminaire Ø 2 mm requis
Predrilling of Ø 2 mm required

Montage pour porte en bois ou avec cadre d'au moins 45 mm de large
Wood door mounting and frame door of 45 mm width



Perçage dans la porte
Door drilling

KH	Type	C
800 – 900	7	304

Nombre de pentures selon la largeur
Hinge requirements for the width



* Les pentures utilisées requièrent un angle d'ouverture d'au moins 120°.

**Hinges used must have an opening angle of 120° or more.*

Kinvaro L-80 système pour porte parallèle
Kinvaro L-80 parallel door system

Le système de levage parallèle est très élégant de par son mouvement, extrêmement stable et particulièrement bien adapté aux armoires avec équipement de cuisine.

Parallel lift flap systems are very elegant in their movement, extremely stable and particularly well suited to cabinets with kitchen equipment.

- Mouvement particulièrement doux
- Compatible avec les façades sans poignée
- La porte est maintenue dans a position laissée
- Utilisation sur panneau, sur bois ou l'aluminium
- Montage simple
- Excellente stabilité
- Amortisseur ajustable
- Largeur : 450 mm (17 ¾") - 1200 mm (47 ½")
- Hauteur : 350 mm (13 ¾") – 600 mm (23 ½")

- *Extremely smooth movement*
- *Also suitable for handle-free fronts*
- *Holds flap securely in any position*
- *Use on panel, wood or aluminum doors*
- *Easy to fit*
- *Extremely strong*
- *Integrated adjustable closing damper*
- *Width: 450 mm (17 ¾") - 1200 mm (47 ½")*
- *Height: 350 (13 ¾")– 600 mm (23 ½")*

#	Hauteur de la porte *Door height*		Poids de la porte *Weight of the door*	
BRA-KL80-1A	350 - 369 mm	13 ¾" - 14 ½"	2.5 - 6.5	5.5 - 14.3
BRA-KL80-1B	350 - 369 mm	13 ¾" - 14 ½"	6.0 - 9.5	13.2 - 20.9
BRA-KL80-2A	370 - 389 mm	14 ½" - 15 ¼"	2.3 - 6.0	5 - 13.2
BRA-KL80-2B	370 - 389 mm	14 ½" - 15 ¼"	5.5 - 9.0	12.1 - 19.8
BRA-KL80-3A	390 - 409 mm	15 ¼" - 16 ⅛"	2.1 - 5.5	4.4 - 12
BRA-KL80-3B	390 - 409 mm	15 ¼" - 16 ⅛"	5.0 - 8.5	11 - 18.7
BRA-KL80-4A	410 - 429 mm	16⅛" - 16⅞"	1.9 - 5.0	3.3 - 11
BRA-KL80-5A	430 - 600 mm	17" - 23 ½"	2 - 4.5	4.4 - 9.9
BRA-KL80-5B	430 - 600 mm	17" - 23 ½"	4.0 - 7.5	8.8 - 16.5
BRA-KL80-5C	430 - 600 mm	17" - 23 ½"	7 - 14.6	15.4 - 32.1

* Adaptateur pour cadre en aluminium de 19mm (3/4") de large
19 mm (3/4") aluminum door frame adapter
Z-ADA-KL-80-ALU

Conseil technique
Voir les chartes de poids des portes aux pages F42 et F43 du présent catalogue.

Technical advice
See door weight chart in the catalogue pages F42, F43

Mise à jour / *Updated* 09-2019 | *Sur commande / *On request*

T 1 800 567-5201 **F** 1 800 567-5208 ventes@rocheleau.ca sales@rocheleau.ca ROCHELEAU.CA

Installation de Kinvaro L-80
Kinvaro L-80 installation









Largeur minimum des montants de porte en bois 45mm

Mounting for wooden and frame flaps (min. 45 mm width)



Préperçage requis pour vis euro
5 x 12 mm
Patron de perçage inclus

Pre-drilling required for euro screws
5 x 12 mm
Boring pattern included

Kinvaro T-71 pour porte relevable
Kinvaro T-71 flap door system

- Montage de la porte à clip sans outils
- Réglage tridimensionnel de la façade
- Amortisseurs ajustables
- Ouverture assistée par ressort
- Ne nécessite pas de penture
- Angle d'ouverture jusqu'à 110°
- La porte reste à l'endroit laissée
- Largeur de porte : 1200 mm (47 ¼")
- Hauteur de porte :
  de 300 mm (11 ¾") – 600 mm (23 ⅝")

- *Tool-free clip fitting of the front*
- *3-dimensional adjustment of the door*
- *Integrated adjustable damping system*
- *Spring-supported opening mechanism*
- *No hinges fitted to the top panel*
- *Opening angle up to 110°*
- *Door stays where it was left*
- *Width of door up to 1200 mm (47 ¼")*
- *Door height:*
  from 300 mm (11 ¾") – 600 mm (23 ⅝")

BRA-KT71

Montage avec ressorts blancs		*Mounting with white springs*			
Hauteur de la porte		Capacité des ressorts blancs [1]		Largeur de porte suggérée	
Height of the door		*Weight capacities of white springs* [1]		*Suggested width of door*	
300 mm	11 ¾"	2.0 - 6.3 kg	4.4 - 13.8 lb	400 - 1200 mm	15 3/4" - 47 ¼"
350 mm	13 ¾"	1.7 - 5.4 kg	3.7 - 11.9 lb	300 - 1200 mm	113/4 " - 47 ¼"
400 mm	15 ¾"	1.5 - 4.7 kg	3.3 - 10.3 lb	300 - 800 mm	113/4 " - 31½"
450 mm	17 ¾"	1.3 - 4.2 kg	2.8 - 9.2 lb	300 - 650 mm	113/4" - 25 ⅝"
500 mm	19 ¾"	1.3 - 3.9 kg	2.8 - 8.5 lb	300 - 550 mm	113/4" - 21 ⅝"
550 mm	21 ⅝"	1.3 - 3.4 kg	1.3 - 7.4 lb	300 - 400 mm	113/4" - 15 ¾"
600 mm	23 ⅝"	1.3 - 3.1 kg	2.8 - 6.8 lb	300 - 300 mm	113/4" - 11 ¾"

Montage avec des ressorts orange		*Mounting with orange springs*			
Hauteur de la porte		Capacité des ressorts orange [1]		Largeur de porte suggérée	
Height of the door		*Weight capacity of orange springs* [1]		*Suggested width of door*	
300 mm	11 ¾"	2.5 - 8.5 kg	5.5 - 18 lb	500 - 1200 mm	19 3/4 " - 47 ¼"
350 mm	13 ¾"	2.3 - 7.5 kg	5 - 16.5 lb	400 - 1200 mm	15 3/4" - 47 ¼"
400 mm	15 ¾"	2.1 - 6.8 kg	4.6 - 14.9 lb	300 - 1000 mm	11 3/4 "- 39 ⅜"
450 mm	17 ¾"	2 - 5.8 kg	4,4 - 12.7 lb	300 - 800 mm	11 3/4 " - 31 ½"
500 mm	19 ¾"	1.8 - 5 kg	3.9 - 11lb	300 - 600 mm	11 3/4" - 23 ⅝"
550 mm	21 ⅝"	1.6 - 4.6 kg	3.5 - 10 lb	300 - 500 mm	11 3/4 " - 19 ¾"
600 mm	23 ⅝"	1.4 - 4.2 kg	3 - 9.2 lb	300 - 400 mm	11 3/4" - 15 ¾"

Adaptateur pour cadre en aluminium de 19 mm (3/4") de large.
Aluminum frame adapter. 19 mm (3/4") width

ADA-ALU-71-76

Si vos dimensions de portes ne sont pas indiquées dans ces tableaux, nous vous recommandons de faire un montage d'essai.
[1]Voir les chartes de poids des portes aux pages F42 et F43 du présent catalogue. Toujours inclure la poignée lors de la détermination du poids de la porte.

If your door dimensions are not listed in the above charts, a trial mount is recommended.
[1] See door weight charts on pages F42 and F43. Always include door handle when determining door weight.

Installation du Kinvaro T-71
Kinvaro T-71 installation



Kinvaro T-76 pour porte relevable
Kinvaro T-76 flap door system

- Montage de la porte à clip sans outils
- Réglage tridimensionnel de la façade
- Amortisseurs ajustables
- Ouverture assistée par ressort
- Ne nécessite pas de penture
- Angle d'ouverture jusqu'à 110°
- La porte reste à l'endroit laissée
- Largeur de porte : 1200 mm (47 ¼")
- Hauteur de porte :
  de 300 mm (11 ¾") – 600 mm (23 ⅝")

- *Tool-free clip fitting of the front*
- *3-dimensional adjustment of the door*
- *Integrated adjustable damping system*
- *Spring-supported opening mechanism*
- *No hinges fitted to the top panel*
- *Opening angle up to 110°*
- *Doors stay where it was left*
- *Width of doors up to 1200 mm (47 ¼")*
- *Door height:*
  from 300 mm (11 ¾") – 600 mm (23 ⅝")

BRA-KT76

Montage avec ressorts standard		*Mounting with standard springs*			
Hauteur de la porte		Capacité des ressorts [1]		Largeur de porte suggérée	
Height of door		*Capacities of springs* [1]		*Suggested width of door*	
400 mm	15 ¾"	7 - 11 kg	15.4 - 24.2 lb	950 - 1450 mm	37 ⅜ - 57"
450 mm	17 ¾"	6.7 - 9.6 kg	14.7 - 21.1 lb	800 - 1100 mm	31 ½ - 43 ¼"
500 mm	19 ¾"	5.8 - 8.5 kg	12.7 - 18.7 lb	600 - 900 mm	23 ⅝ - 35 ½"
550 mm	21 ⅝"	5.6 - 7.6 kg	12.3 - 16.7 lb	550 - 700 mm	21 ¾ - 27½"
600 mm	23 ⅝"	5.2 - 7 kg	11.4 - 15.4 lb	475 - 600 mm	18 ¾ - 23 ⅝"

Adaptateur pour cadre en aluminium de 19 mm (¾") de large

Aluminum frame adapter, 19 mm (3/4") width

ADA-ALU-71-76

Si vos dimensions de portes ne sont pas indiquées dans ces tableaux, nous vous recommandons de faire un montage d'essai.
[1]Voir les chartes de poids des portes aux pages F42 et F43 du présent catalogue. Toujours inclure la poignée lors de la détermination du poids de la porte.

If your door dimensions are not listed in these charts, a trial mount is recommended.
[1] See door weight charts on pages F42 and F43.
Always include door handle when determining door weight.

Installation de Kinvaro T-76
Kinvaro T-76 installation



Kinvaro T-105 pour porte relevable
Kinvaro T-105 flap door system

Kinvaro T-105 ouvre l'abattant jusqu'à un angle de 105°. Celui-ci s'ouvre aisément grâce à l'accumulateur de force et reste ouvert en toute sécurité à un angle entre 45 et 105°. La tension réglable répond à votre besoin. Un gabarit de perçage est inclus.

The Kinvaro T-105 effortlessly opens flaps up to any angle between 45° and 105° and keeps them securely in place, thanks to the spring-supported opening mechanism and adjustable spring tension. Comes with drilling/marking.

BRA-KT105-DR Kinvaro T-105 côté droit pour porte en bois
Right side Kinvaro T-105 for wood door

BRA-KT105-GA Kinvaro T-105 côté gauche pour porte en bois
Left side Kinvaro T-105 for wood door.

Hauteur de la porte (mm)	Nombre de bras T-105	Poids de la porte (inclure la poignée)	
		Weight of doors (include handle)	
Height of doors (mm)	*Number of T-105*	Kg min. - Max.	Lb min. - Max.
300	1	1,6 - 4,3	3,5 - 9,4
	2	3,2 - 8,6	7 - 18
350	1	1,3 - 4,1	2,8 - 9
	2	2,6 - 8,2	5,7 - 18
400	1	1,3 - 3,4	2,8 - 7,5
	2	2,6 - 6,8	5,7 - 15
450	1	1,2 - 3,1	2,6 - 6,8
	2	2,4 - 6,2	5,2 - 13,6
500	1	1,1 - 2,9	2,4 - 6,3
	2	2,2 - 5,8	4,8 -12,7

Si vous ne retrouvez pas vos dimensions de portes dans ces chartes, un montage d'essai est recommandé.

If your door dimensions are not listed in these charts, a trial mount is recommended.

Si vos dimensions de portes ne sont pas indiquées dans ces tableaux, nous vous recommandons de faire un montage d'essai.
[1]Voir les chartes de poids des portes aux pages F42 et F43 du présent catalogue. Toujours inclure la poignée lors de la détermination du poids de la porte.

If your door dimensions are not listed in these charts, a trial mount is recommended.
1 See door weight charts on pages F42 and F43.
Always include door handle when determining door weight.

Installation de Kinvaro T-105
Kinvaro T-105 installation



Angle d'ouverture *Opening angle*	A	B	C
95°	169 + MH	174 + MH	118 + MH
105°	164 + MH	169 + MH	113 + MH

A	Fixation sur le côté	*Side wall fastening dimensions*
B	Fixation sur le côté	*Side wall fastening dimensions*
C	Fixation dans la porte	*Front fastening dimensions*
FAO	Recouvrement sur le dessus	*Front overlay, top*
FAS	Recouvrement sur le côté	*Front overlay, side*
MH	Épaisseur de la plaque de montage	*Mounting plate height*

Ces dimensions d'installation s'appliquent aux pentures avec un recouvrement complet et à la hauteur respective de leur plaque de montage.

L'angle d'ouverture peut varier de 95° à 105°.

Installation dimensions apply to full overlay hinge and the respective mounting plate height.
Opening angles can vary between 95° and 105°.

Pacta pour porte abattante
Pacta fall flap door



L'ensemble inclus : 2 bras-pentures, 2 plaques, 2 Smoves d'ouverture, 1 smove de fermeture pour les Pacta standard, 4 vis euro et 2 vis à bois.

Sets includes : 2 hinge arm, 2 mounting plates, 2 opening smoves, 1 closing Smove for standard Pacta, 4 euro screws and 2 wood screws.

- Charnière pour porte abattante
- S'installe sur le fond du caisson avec plaque de montage linéaire
- Sans câble ou équerre de retenue
- Minimum d'encombrement dans le caisson: (115 L x 60 H x 30 Lg) mm 4 ½" x 2 5⁄16"x 1⅛"
- Disponible avec ouverture Push
- Ouverture amortie
- Choix de 4 tensions de Smove
- Installation rapide sur plaque de montage
- Perçage standard de la porte : Ø35, profondeur : 13 mm.
- Possibilité de meuble en angle
- Poids de porte : 1.6 à 9.6 kg
- Ouverture à 90 degrés
- Amortisseur inclus pour les Pacta standards.

- *Fall flap hinge for doors*
- *Clip on the bottom of the cabinet with inline mounting plate*
- *No need for cable or brackets*
- *Minimal displacement in the cabinet :*
- *(115 L x 60 H x 30W) mm* 4 ½" x 2 5⁄16"x 1⅛"
- *Available with push self open features.*
- *Soft opening*
- *Choice of 4 Smove forces*
- *Fast snap-on technology*
- *Standard 35 mm drilling, 13 mm depth*
- *Can be installed on an angled cabinet*
- *Door capacity from* 1.6 to 9.6 kg
- *90 degrees opening angle*
- *Soft close included for standard Pacta.*

Fermeture Amortie *Soft closing*	Ouverture Push *Push open*	Type	Capacité *Capacity*	Ressorts *Springs*		Hauteur de porte *Door height*	
						Min	Max
BRA-SPAC-WG	**BRA-SPPAC-WG**	TYPE W	1.6 kg-2.8 kg / 3.5 lb-6.2 lb	1 Smove gris/ 1 libre *1 grey Smove / 1 free*			
BRA-SPAC-WG	**BRA-SPPAC-WG**	TYPE W	2 kg-4.4 kg / 4.4 lb-9.7 lb	2 Smoves gris *2 grey Smove*		11" 280 mm	15 ¾" 400 mm
BRA-SPAC-IJ	**BRA-SPPAC-IJ**	TYPE I	3.4kg-6.6 kg / 7.5 lb-14.5 lb	2 Smoves jaune *2 yellow Smove*		Largeur de porte *Door width max*	
BRA-SPAC-SR	**BRA-SPPAC-SR**	TYPE S	4.4 kg-9.6 kg / 9.7 lb-21.1 lb	2 Smoves rouge *2 red Smove*		48"/ 1219 mm	

Couvercle pour bras Pacta
Pacta cover cap

CAP-SPAC-B
Blanc Mat
Matte White

CAP-SPAC-G
Gris
Grey

CAP-SPAC-BL
Blanc lustré
Gloss White

CAP-SPAC-NM
Noir mat
Matte black

CAP-SPAC-SS
Acier inoxydable
Stainless Steel

Mise à jour / *Updated* 09-2019 | *Sur commande / *On request*

T 1 800 567-5201 **F** 1 800 567-5208 ventes@rocheleau.ca sales@rocheleau.ca ROCHELEAU.CA

Installation Pacta
Pacta installation



Réglages verticaux/ Vertical adjustments -1.5 mm + 1.5 mm
Réglages frontaux / Front adjustments -0.5 mm +2.8 mm
Réglages latéraux /Side to side adjustments -1.5 mm +1.5mm





AMO-SMO7SNG

Amortisseur Salice Smove pour amortir la porte lors de la fermeture de la porte, inclus avec le Pacta standard.

Salice Smove to dampen the door when closing the door, included with the standard Pacta.

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte
Necessary gap to open the doors



Charge maximale de la porte ouverte (50 lbs)
Maximum weight on the the flap 50 lbs

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

Il est conseillé d'utiliser la charnière centrale pour les meubles de largeur supérieure à (30") 762 mm. Visser la charnière dans les perçages de 35 mm sur le meuble et positionner le cache-vis sur la charnière.

We suggest that you use the central hinge for cabinets over (30") 762 mm wide.
Screw fix the hinge in the 35 mm holes and install the cover cap onto the hinge.



PEN-SPAC-CEN-B
Blanc mat
Matte white

PEN-SPAC-CEN-G
Gris
Grey



PEN-SPAC-CEN-BL
Blanc lustré
Gloss white

PEN-SPAC-CEN-NM
Noir mat
Matte black

PEN-SPAC-CEN-SS
Acier inoxydable
Stainless steel

Chartes pour Pacta
Pacta charts for fall flap door.





Pour des portes en matériaux légers, il peut être suffisant d'utiliser un seul Smove.

For light doors one Smove may be enough.

BRA-SPAC-WG

Ensemble de 2 bras avec 2 plaques de montage et amortisseurs Smove résistance légère (gris)

Set of 2 arms with 2 fixing plates, light resistance grey Smove





Version Push
Push version

BRA-SPPAC-WG

Ensemble de 2 bras avec 2 plaques de montage et ressorts Push légers (gris)

Set of 2 arms with 2 fixing plates light Push (grey)

Pour les versions Push, veuillez sélectionner un taquet de retenue et clou.

For Push versions please select a retaining magnet and tack.

TAQ-SMAG-BE

TAQ-SMAG-G

CLO-STAQ

ADA-STAQ-BE

ADA-STAQ-G

Mise à jour / *Updated* 09-2019 | *Sur commande / *On request*

T 1 800 567-5201 **F** 1 800 567-5208 ventes@rocheleau.ca sales@rocheleau.ca ROCHELEAU.CA

Chartes pour Pacta
Pacta charts fall flap door





BRA-SPAC-IJ

Ensemble de 2 bras avec 2 plaques de montage et amortisseurs Smove résistance moyenne (jaune)

Set of 2 arms with 2 fixing plate medium resistance Smove (yellow)





BRA-SPAC-SR

Ensemble de 2 bras avec 2 plaques de montage et amortisseurs Smove résistance forte (rouge)

Set of 2 arms with 2 fixing plates strong resistance Smove (red)

SALICE PUSH

Version Push
Push version

BRA-SPPAC-IJ

Ensemble de 2 bras avec 2 plaques de montage et ressorts Push moyens (jaune)

Set of 2 arms with 2 fixing plates medium Push (yellow)

SALICE PUSH

Version Push
Push version

BRA-SPPAC-SR

Ensemble de 2 bras avec 2 plaques de montage et ressorts Push forts (rouge)

Set of 2 arms with 2 fixing plates strong push (red)

Bras de levage Wind
Wind lift system

Wind est équipé d'un système d'amortissement intégré pour une fermeture douce ou d'un système Push pour une ouverture des portes sans poignée. Sélectionnez le bras selon le type de tension (ressorts de couleur) et la capacité, en incluant la quincaillerie et la hauteur de la porte. Pour plus de détails concernant les capacités des ressorts, consultez les chartes aux pages suivantes.

Wind system has a built-in soft close for a smooth closing and a Push open series for handle-free opening. Select your Wind depending on the tension (coloured spring) and capacity, including the decorative hardware and door height. For more details on spring capacity, please refer to charts in the following pages.

Avantages

- S'installe sur le côté du caisson ou sous le dessus du caisson
- Possibilité de meuble en angle
- Minimum d'encombrement dans le caisson
- Disponible avec amortisseur ou ouverture Push
- Choix de 5 tensions
- Installation rapide par insertion
- Limiteur d'angle intégré
- Fermeture amortie
- Ouverture par pression (série Push)
- Épaisseur de porte maximum : 28 mm (1⅛")
- Épaisseur de porte minimum : 16 mm (⅝").
- Recouvrement du dessus de 16 à 20 mm
- Perçage de la porte de 3 à 7 mm du chant

Ajustement

- Ajustement en profondeur : -1 /+3 mm.
- Ajustement latéral : +2 /-2 mm.
- Ajustement en hauteur : +2 /-2 mm

Benefits

- *Mount on sides or under top of cabinet*
- *Can be installed on an angled cabinet*
- *Minimal displacement in the cabinet*
- *Available with Soft close or Push self open features.*
- *Choice of 5 spring forces*
- *Fast snap-on technology*
- *Built-in angle limiter*
- *Soft-closing feature*
- *Push open version*
- *Maximum door thickness: 28 mm (1⅛").*
- *Minimum door thickness: 16 mm (⅝").*
- *Top overlay : 16 to 20 mm.*
- *Edge bore distance on the door: 3-7 mm.*

Adjustments

- *Depth adjustment: -1 /+3 mm.*
- *Side adjustment: +2 /-2 mm.*
- *Height adjustment: +2 /-2 mm*

Ces montages de bras Wind ont besoin de l'équerre centrale
These mountings require the top bracket

Vous pouvez ajouter le nombre de Wind voulu sans recourir à des divisions

You can add additional Wind without the need for divisions.

Fixez le Wind sous le dessus pour les meubles d'angle.

Mount the Wind to the top for angled cabinets.

Les capacités de levage sont les mêmes pour la série standard et la série Push.

The lifting capacities are the same for the standard series and the Push series.

Fermeture Amortie *Soft closing*	Ouverture Push *Push open*	Type	Capacité *Capacity*	Hauteur de porte *Door height*		Ressorts *Springs*	
				Min	Max		
BRA-SW-WB	**BRA-SWP-WB**	TYPE W	1 kg-5,2 kg / 2,2 lb-11,4 lb	8 5/8" / 220 mm	15 3/4" / 400 mm	1 ressort blanc 1 libre *1 white spring 1 free*	
BRA-SW-DJ	**BRA-SWP-DJ**	TYPE D	1,4 kg-7,2 kg / 3 lb-15,8 lb	8 5/8" / 220 mm	24" / 610 mm	1 ressort jaune 1 libre *1 yellow spring 1 free*	
BRA-SW-IJ	**BRA-SWP-IJ**	TYPE I	2,6 kg-9,6 kg / 5,7 lb-21,1 lb	12 9/16" / 320 mm	24" / 610 mm	2 ressorts jaunes *2 yellow springs*	
BRA-SW-FN	**BRA-SWP-FN**	TYPE F	4,4 kg-14,6 kg / 9,7 lb-32,1 lb	12 9/16" / 320 mm	24" / 610 mm	2 ressorts noirs *2 black springs*	
BRA-SW-SR	**BRA-SWP-SR**	TYPE S	6,2 kg-18,6 kg / 13,6 lb-41 lb	12 9/16" / 320 mm	24" / 610 mm	2 ressorts rouges *2 red springs*	

Capuchons pour bras Wind disponible en 5 couleurs, vendus en paire.

Covers for Wind lift, 5 colours available, sold in pairs

CAP-SW-B
Blanc / *White*

CAP-SW-BL
Blanc lustré/ *Gloss white*

CAP-SW-G
Gris/*Grey*

CAP-SW-NM
Noir mat/ *Matte black*

CAP-SW-SS
Acier inoxydable
Stainless steel

Si vos dimensions de portes ne sont pas indiquées dans ces tableaux, nous vous recommandons de faire un montage d'essai.
[1]Voir les chartes de poids des portes aux pages F42 et F43 du présent catalogue. Toujours inclure la poignée lors de la détermination du poids de la porte.

If your door dimensions are not listed in these charts, a trial mount is recommended.
1 See door weight charts on pages F42 and F43.
Always include door handle when determining door weight.

Équerre pour Wind
Wind bracket

Grâce à une équerre spéciale, on peut installer un autre bras Wind au centre du caisson sans l'ajout de division supplémentaire. Peut être également utilisé pour des meubles d'angles ou bien pour des portes lourdes et de grandes dimensions. Pour un montage à 3 bras et plus, il faut utiliser les mêmes modes de montage c'est-à-dire avec l'équerre (ADA-SW-TOP) pour les 3.
Se référer aux chartes pour 3 ou 4 Wind dans un caisson.
En utilisant ce support, vous aurez besoin des couverts ci-dessous :



With a centre mount bracket, you can install a Wind lift in the centre of any cabinet without the need for a divider. You can also use it for angled cabinets and heavy or wide doors. When using the top mount bracket (ADA-SW-TOP), it must be used for all other arms on the door to keep everything aligned. Please refer to the charts mentioning 3 or 4 Wind lifts. If using a centre support, the following caps are required:





ADA-SW-TOP









Couvercle pour montage central
Cover for centre mount bracket

CAP-SW-TOP-B
Blanc / *white*

CAP-SW-TOP-BL
Blanc lustré/ *gloss white*

CAP-SW-TOP-G
Gris/*Grey*



CAP-SW-TOP-NM
Noir mat/ *black matte*



CAP-SW-TOP-SS
Acier inoxydable
Stainless steel

Angle d'ouverture
Opening angle



Avec le limiteur d'angle prémonté
With the built-in angle limiter



En enlevant le limiteur d'angle
When removing the angle limiter



Le limiteur est situé sur le pivot du bras.
The angle limiter is located on the pivot point of arm.



Table de recouvrement
Overlay table

K		D1
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20

ADA-SW-TOP

Table de recouvrement avec adaptateur centrale
Overlay table with center bracket

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1
K=4 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1
K=5 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1
K=6 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0
K=7 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0



Installation avec vis euro 5mm (incluses) ou vis à bois (en sus).
Vis à bois suggérés ⅝" tête plate #7 avec pointe 2. VIS-RO-587-2-WT-PZ

Installation with included 5 mm euro screws or wood screws, (not included).
Suggested wood screws, ⅝" #7 flat head zinc screw with #2 punch. VIS-RO-587-2-WT-PZ



K= Distance de perçage 3 à 7 mm
Drilling distance 3-7 mm

D= Recouvrement sur le côté
Door overlay on the side



Toutes les dimensions sont en millimètres *All dimensions in milimetres*

Réglages
Adjustments



1. Réglage de la force du ressort
2. Réglage de la force de freinage.
3. Réglage de l'angle d'ouverture de la porte
4. Réglage vertical de la porte de - 2 à +2 mm
5. Réglage latéral de la porte de - 2 à +2 mm
6. Réglage frontal de la porte de - 1 à +3 mm

1. *Spring tension adjustment*
2. *Braking adjustment*
3. *Opening angle adjustment*
4. *Vertical adjustments -2 to +2 mm*
5. *Lateral adjustment of the door -2 to +2 mm*
6. *Depth adjustment of the door -1 to 3 mm*

Toutes les dimensions sont en millimètres / *All dimensions in milimetres*

Charte de poids et dimensions par couleurs de ressort
Weight & size charts by spring colour

BRA-SW-WB
Ensemble de bras de levage Wind type "W", avec amortisseur,
Vendu en paires **(1 ressort blanc/1 libre)**
Wind lift system type "W", soft close, pack of 2
(1 white spring/1 free without spring)

BRA-SWP-WB Version Push / *Push Version*



BRA-SW-DJ
Ensemble de bras de levage Wind type "D", avec amortisseur
Vendu en paires **(1 ressort jaune/1 libre)**
Wind lift system type "D", soft close, pack of 2
(1 yellow spring /1 free without spring)

BRA-SWP-DJ Version Push / *Push Version*



BRA-SW-IJ
BRA-SWP-IJ
Ensemble de bras de levage Wind type "I", avec amortisseur, vendu en paires (2 ressorts jaunes)
Wind lift system type "I", soft close, pack of two. (2 yellow springs)
Version Push / *Push Version*



Mise à jour / *Updated* 09-2019 | *Sur commande / *On request*

T 1 800 567-5201 **F** 1 800 567-5208 ventes@rocheleau.ca sales@rocheleau.ca ROCHELEAU.CA

Charte de poids et dimensions par couleurs de ressort
Weight & size charts by spring colour

BRA-SW-FN **Ensemble de bras de levage Wind type «F», Push, vendu en paires (2 ressorts noirs)**
Wind lift system type "F", soft close, pack of two (2 black spring)

BRA-SWP-FN Version Push / *Push Version*



BRA-SW-SR **Ensemble de bras de levage Wind type "S", avec amortisseur, vendu en paires (2 ressorts rouges)**
Wind lift system type "S", soft close, pack of two (2 red springs)

BRA-SWP-SR Version Push /*Push Version*



Mise à jour / *Updated* 09-2019 | *Sur commande / *On request*

Wind ouverture Push
Wind Push open

Pour des portes hautes et moins larges, utiliser 1 seul taquet aimanté Push

For high and narrow doors, use 1 Push device/magnet



Pour des portes moins haute et plus larges, utiliser 2 taquets aimants Push.

For wide doors, use 2 Push devices/magnets.



Taquet Salice Push
Salice Push catch

ADA-STAQ-BE

Adaptateur Salice pour taquet magnétique beige, fixation avec vis à bois.
Magnetic catch holder, wood screw fixing, beige

TAQ-SMAG-BE

Taquet magnétique Salice Push beige
Salice Push magnetic catch, beige

CLO-STAQ

Clou pour taquet magnétique Salice
Salice magnetic catch nail



ADA-STAQ-G

Adaptateur Salice pour taquet magnétique gris, fixation avec vis à bois.
Salice magnetic catch holder, wood screw fixing, grey

TAQ-SMAG-G

Taquet magnétique Salice Push gris
Salice Push magnetic catch, grey

CLO-STAQ

Clou pour taquet magnétique Salice
Salice magnetic catch nail

Système pour porte abattante avec ouverture amortie
Downward-opening flap door with soft opening



- Installation facile, alignement au bord du caisson.
- Conçu pour les petites portes d'armoire de cuisine ou meuble multi-média.
- Vitesse d'ouverture ajustable
- Ouverture amortie
- Retient la porte fermée
- Réversible
- Ouverture à 90°
- Disponible en noir ou blanc
- La porte requiert une paire de pentures d'abattant, en sus

#	couleur *colour*	Type	kg/cm	lbs/in
BRA-SU-ABL-N	*Noir/ black*	Léger *Light*	10.2-20.4 Pour un bras *For one arm*	(8.8-17.7 lb·in) Pour un bras *For one arm*
BRA-SU-ABL-B	*Blanc/ white*			
BRA-SU-ABM-N	*Noir/ black*	Medium	20.4-30.6 Pour un bras *For one arm*	(17.7-26.6 lbs·in) Pour un bras *For one arm*
BRA-SU-ABM-B	*Blanc/ white*			
BRA-SU-ABH-N	*Noir/ black*	Lourd *Heavy*	30.6-40.8 Pour un bras *For one arm*	(26.6-35.4 lbs·in) Pour un bras *For one arm*
BRA-SU-ABH-B	*Blanc/ white*			

- *Easy to install by aligning the body to the edge of a cabinet.*
- *Designed for smaller cabinet doors or in media centres*
- *Opening speed adjustable.*
- *Soft opening*
- *Holds lid in the closed position.*
- *Non-handed.*
- *90° opening*
- *Available in black or white*
- *Requires a pair of flap hinges, sold separately.*

Calcul du couple:
Couple = hauteur de la porte x ½ x poids de la porte

Torque Calculation:
Torque = Door Height × 1/2 × Door Weight







Installation de la plaque de montage
Installation of m ounting Plate



Bras Sugatsune pour ouverture de porte parallèle
Sugatsune parallel lift door mechanism

- Mécanisme qui garde la porte en position relevée
- Design compact et mince
- Installation facile
- Plaque de montage ajustable
- Technologie Lapcon brevetée avec mouvement doux et régulier
- Testé jusqu'à 30000 cycles d'ouverture et de fermeture.
- Dimensions et poids recommandés:
  Largeur, 600 - 900 mm (23-⅝"-35-⁷⁄₁₆")
  Hauteur, 390 - 450 mm (15-²³⁄₆₄"-17-²³⁄₃₂")
  Poids, 2,8 - 5,8 kg (6,2 - 12,8 lb)

# de produit	Poids de la porte
Product #	***Door weight***
BRA-SUPAR-3N	2.8-3.8 kg (6.2-8.4 lbs)
BRA-SUPAR-4N	3.8-4.8 kg (8.4-10.6 lbs)
BRA-SUPAR-5N	4.8-5.8 kg (10.6-12.8 lbs)

- *Unique mechanism helps lift door and holds it in open position.*
- *Sleek & compact design.*
- *Easy installation.*
- *Adjustable arm mounting plate.*
- *Patented LAPCON technology provides a smooth and quiet motion.*
- *Successfully passed 30,000 open/close cycle tests.*
- *Recommended door size and weight:*

Width: 600-900 mm (23 ⅝" - 35 ⁷⁄₁₆")
Height: 390-450 mm (15 ²³⁄₆₄"-17 ²³⁄₃₂")
Weight: 2.8-5.8 kg (6.2-12.8 lb)



* La poignée doit êtres installée en haut de ce point.
Handle must be mounted above this point.

Feuillet d'installation complet disponible sur notre site internet.
Complete installation instructions available on our website.

Toutes les dimensions sont en millimètres
All dimensions are millimetres

Sélection du mécanisme
Mechanism selection



Figure 2

W0=largeur caisson/ *Cabinet width*
T = Épaisseur du côté de caisson / *Cabinet side panel thickness*
h =Hauteur intérieure du caisson / *Cabinet inside height*
t=Épaisseur du dessus / *Cabinet top board thickness*
W1=Largeur de porte / *Door width*
H 1 =Hauteur de porte/ *Door height*

Sélectionner le mécanisme selon le poids de la porte incluant la poignée

Select the system type according to weight of door including handle

# de produit	Poids de la porte
Product #	***Door weight***
BRA-SUPAR-3N	2.8-3.8 kg (6.2-8.4 lbs)
BRA-SUPAR-4N	3.8-4.8 kg (8.4-10.6 lbs)
BRA-SUPAR-5N	4.8-5.8 kg (10.6-12.8 lbs)

Montage à la position A / *Arm A installation*: L= W0 - (T x 2) - 35
Montage à la position B / *Arm B installation*: L= W0 - (T x 2) - 19

La barre d'aluminium devra être coupée selon la largeur du caisson
La longueur de la barre dépend de l'installation A ou B (fig.3)

Cut aluminum bar according to cabinet width Wo and side panel thickness T. Bar length depends on whether installed on Arm A or Arm B (see Fig. 3)

Barre transversale
Guide-bar

Installation de la barre avec vis Trusss 4.5 x 12
Bar installation with Truss screw 4.5 x 12



Figure 3

1. Couper la barre à la longueur requise telle que vu en figure 2.

2. Couper et installer la barre sur l'une ou l'autre des positions A ou B , selon les dimensions obtenues précédemment.

3. L'installation à la position A est recommandée pour les portes de bois parce que la barre n'est pas visible lorsque la porte est ouverte .

4. L'installation à la position B est recommandée pour les portes de verre parce que la barre est moins visible lorsque la porte est fermée.

1. Cut the bar to length as per figure 2.

2. Install the bar to either arm A or arm B depending on the dimensions selected above.

3. Arm A installation is recommended for wood doors as the bar is not visible in the open position.

4. Arm B installation is recommended for glass doors as bar is less visible when door is closed.

Ajustements de la porte/*Door adjustments*

Desserrer les vis A, ajuster la hauteur avec la vis B et reserrer les vis A.
Loosen screws A, adjust the height and tighten both screws.

Desserrer les vis C, ajuster la porte latéralement et resserrer les vis C.
Loosen both C screws. Adjust the door, left to right, tighten both screws.

Desserrer les vis A, tourner la vis D vers la gauche pour rapprocher le haut de la porte du caisson, resserrer les vis A.
Loosen A screws, turn screw D toward left to tilt the top of the door toward the cabinet and tighten both A screws.





Penture pour ouverture de porte latérale

Lateral hinge mechanism

- Mécanisme d'ouverture latéral
- Permets à la porte de se déplacer latéralement sur un petit rayon
- Accès complet au caisson
- Fermeture amortie
- Installation facile
- Compatible avec le système 32
- Penture à clip
- Ajustement en 3 dimensions, ainsi que l'ajustement parallèle
- Peut être utilisée seule ou en face à face
- Pour cuisine, salle de bain, salle de lavage, etc.

- *Lateral swing mechanism*
- *Allows doors to swing out laterally in a small radius*
- *Gives full access to cabinet*
- *Free swing & soft-close*
- *Easy installation*
- *Compatible with the standard 32 mm system*
- *Clip-on hinge and plate*
- *3-way adjustment, plus parallel adjustment*
- *Can be used in a single or double door configuration*
- *Ideal for cabinets in kitchen, bathroom, laundry room, etc.*



Chaque ensemble inclut 2 pentures latérales, 2 plaques de montage, 2 bouchons pour trou de penture, 1 barre de jonction avec ses capuchons de bout.

Each set includes 2 lateral hinges, 2 mounting plates, 2 cups covers, 1 connecting bar and its caps.

# de produit ***Product #***	Largeur de porte ***Door width***	Hauteur de la porte ***Door Height***	Épaisseur de porte ***Door thickness***	Recouvrement ***Overlay***	Poids de la porte ***Door weight***
BRA-SULA450	400-500 mm (15-¾"- 19-¹¹⁄₁₆")	600-900 mm (23-⅝" - 35-⁷⁄₁₆")	15 - 24 mm (⅝"-¹⁵⁄₁₆")	16 mm (⅝") 19 mm (¾")	7 kg (15.4 lbs)
BRA-SULA600	550-650 mm (21-⅝" - 25-⁹⁄₁₆")	600-900 mm (23-⅝" - 35-⁷⁄₁₆")	15 - 24 mm (⅝"-¹⁵⁄₁₆")	16 mm (⅝") 19 mm (¾")	MAX. 9 kg (19.8 lbs)

Feuillet d'installation complet disponible sur notre site internet.
Complete installation instructions are available on our website.

T 1 800 567-5201 **F** 1 800 567-5208 ventes@rocheleau.ca sales@rocheleau.ca ROCHELEAU.CA

BRA-SULA450

Dégagement et projection

Layout and projections



BRA-SULA600

Dégagement et projection

Layout and projections



Bras de suspension pour porte relevable
Support lift for door

- Angle d'ouverture 80°, 90°, 100°
- Conçu pour une ouverture complète
- Ajustement de vitesse avec une vis situé à l'avant
- Fermeture amortie
- Penture requise pour l'installation, en sus.
- Calcul du couple :

Couple = hauteur de la porte x 1/2 x poids de la porte
Pour un seul support: 20-70 kg·cm (19-60 lb/pouce)
Une paire de supports: 40-140 kg/cm (38-120 lb/pouce)

- *Opening angle 80°, 90° or 100°.*
- *Support is designed to hold the door in fully opened position.*
- *Speed adjustment screw located on front*
- *Soft closing*
- *Requires hinges to install sold separately*
- *Torque Calculation :*

Torque = Door Height × 1/2 × Door Weight
Per Piece: 20-70 kg·cm (19-60 lbs·inch)
Per Pair: 40-140 kg·cm (38-120 lbs·inch)

BRA-SUNSDX35-D
Droit / *right*

BRA-SUNSDX35-G
Gauche / *left*

Calcul du couple:
Couple = hauteur de la porte x ½ x poids de la porte

Torque Calculation:
Torque = Door Height × ½ × Door Weight

Angle d'ouverture *Opening angle*	Type de penture *Hinge type*	A	B	C	D	E	F
80°	*Penture européenne* *Concealed hinge*	106	105-S	121-S	-	-	11
	Penture piano ou à gond *Piano and butt hinge*	100	-	-	99	115	
90°	*Penture européenne* *Concealed hinge*	98	97-S	113-S	-	-	
	Penture piano ou à gond *Piano and butt hinge*	91.5	-	-	90.5	106.5	
100°	*Penture européenne* *Concealed hinge*	92.5	91.5-S	107.5-S	-	-	
	Penture piano ou à gond *Piano and butt hinge*	85	-	-	84	100	



Ce dessin montre le côté droit, le côté gauche est symétrique
This drawing shows right-hand side mounting, left-hand side is symmetrical.

Plaque de montage dans la porte
Arm mounting plate for the door



Ouverture de 80˚-100˚ *Opening*



Cylindre de support
Support cylinder

- Chaque cylindre comprend une paire de plaques de montage réversibles à gauche ou à droite
- Installer conjointement avec des pentures européennes
- Excellent pour le rangement en hauteur
- Facile et fonctionnel de 80° à 100°

- *Each cylinder comes with one pair of mounting brackets, reversible left / right*
- *Install with Euro hinges*
- *Ideal for all types of overhead storage*
- *Smooth, effortless lifting from 80° to 100°*

N° d'article / *Product #*	Force(Newton)	Capacité du cylindre *Capacity of cylinder*
SUP-ST-2138D	80 N	8.15 kg
SUP-ST-2158D	120 N	12.23 kg





Bras de levage de la série SQ de DTC
DTC Sq series lift arms

- Angle d'ouverture de 107°
- Fermeture silencieuse et douce
- Le bras reste dans la position ou il est laissé
- Fermeture amortie et ajustable
- Tension d'ouverture ajustable et fonction «reste en place»
- Montage et démontage à clip
- Choix de 2 couleurs de couvercle, blanc et gris
- Compatible avec armoire possédant des moulures de tête
- Grande stabilité même avec les portes larges.
- Ne nécessite pas de pentures supplémentaires
- La porte est ajustable en 3 dimensions
- Réversible
- *Opening angle 107°*
- *Silent and smooth closing*
- *Easy to open and stays at any desired position*
- *Adjustable soft-closing speed*
- *Adjustable opening and hovering forces*
- *Snap-fit mechanism makes installation and dismantling easy*
- *Choice of cover caps, white or grey*
- *Suitable for wall cabinets with crown molding*
- *High stability, even with wide doors*
- *Does not require door hinges.*
- *3D adjustment for the door*
- *Non-handed*

FACTEUR DE PUISSANCE LF=Hauteur de la porte (mm) x poids de la porte (kg) incluant le double du poids de la poignée (kg)

LF POWER FACTOR= door height (mm) x door weight (kg) including double the weight of the handle (kg).

Produit	Puissance		Facteur de puissance (LF)	Hauteur de la porte en mm
Product	*Power*		*Power Factor (LF)*	*Door height in mm*
BRA-DTL	Puissance légère	*Light power*	580-1250	250-400 mm
BRA-DTM	Puissance moyenne	*Medium power*	960-2040	400-500 mm
BRA-DTH	Puissance forte	*Strong power*	1800-3500	500 mm +

Note : On peut ajouter 50% au facteur de puissance (LF) et au poids de la porte en installant un 3e bras.

Note: The power factor LF and the door weight can be increased by 50% when a third lift mechanism is used.

CAP-DB

Capuchon blanc pour bras de levage DTC en paire

White DTC lift arms cover cap comes in pairs.

CAP-DG

Capuchon gris foncé pour bras de levage DTC en paire

Dark grey DTC lift arms cover cap. Comes in pairs.

Limiteur d'angle réduit l'angle d'ouverure de 107° à 75°.

The angle limiter reduces the opening from 107° to 75°.

APA-LIM-BRD-75

Limiteur d'angle, réduit l'angle d'ouverure de 107° à 100°.

The angle limiter reduces the opening from 107° to 100°.

APA-LIM-BRD-100

Installation du bras SQ de DTC
DTC Sq series lift arms installation

Préperçage de positionnement
Peg position and space requirements



Hauteur intérieur du caisson (min 200)
Épaisseur maximum du dessus 22 mm
Inside cabinet height (min. 200)
Top maximum thickness 22 mm

Dimensions de montage d'installation
Fixing position



Fixation avec vis à bois 4 x 38 mm
Mounting with 4 x 38 mm wood screws



Espacement minimum entre les portes (2 mm)
Minimum gaps between the doors (2 mm)

Fixation de la plaque de montage dans la porte
Mounting plate door assembly



Montage avec 4 vis à bois
SFA=Recouvrement de la porte sur le côté du caisson
F= Espacement entre les portes
Wood screws (4) for wood door
SFA= Door overlay of the side panel.
F= Gap between doors

Dégagement pour moulure de tête
Crown moulding clearance



D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	58	49	35	26
Ouverture à 107° *107° opening*		Espacement requis (mm) *Space requirement (mm)*			
		Y=FH X 0.29-15+D			



Réglage de la position arrêté de la porte
Door stay put adjustment



"-"Pour réduire le temps de freinage de la fermeture, tourner la vis dans le sens horaire.
"+"Pour augmenter le temps freinage de la fermeture, tourner la vis dans le sens antihoraire.

"-" Reducing soft-closing time
(turn adjustment screw clockwise)

"+" Increasing soft-closing time
(turn adjustment screw counter-clockwise)





4 Clip pour démonter la porte.
Door removal clip



Installation du limiteur d'angle, 75° ou 100°.
Angle limiter installation 75° or 100°.

Mini Milano
Mini Milano

Le Mini Milano s'adapte aux applications d'espace restreint. Le rideau se glisse vers l'arrière du caisson, minimisant ainsi l'encombrement dans le haut.
Ses dimensions sont spécialement conçues pour l'espace entre le comptoir et les caissons du haut.
Vu sa petite dimension, l'encombrement dans le caisson est seulement de 115 mm (4 ½"), la largeur de la valence.

The Mini-Milano is specially designed to fit between the upper cabinet and the counter, making it suitable for tight spaces. The curtain slides to the back of the cabinet, limiting the obstacle along the width of the top moulding to only 115 mm (4 ½").

Porte-tambour compacte fabriquée selon vos dimensions.

L' ensemble comprend :

- Porte-tambour en aluminium prémontée pour votre comptoir
- Valence
- Poignée intégrée
- Glissières latérales en aluminium
- Tension réglable
- Fabrication complète en aluminium avec deux finis disponibles : acier inoxydable et aluminium anodisé

Compact built-to-order tambour door

Kit includes:

- *Pre-mounted aluminum roll-up door for countertops*
- *Top moulding*
- *Recessed finger pull*
- *Lateral aluminum slides*
- *Adjustable spring tension*
- *Completely made of aluminum, available in 2 finishes: anodized aluminum or stainless steel*

Pour les lattes de 25 mm de large:

- Deux modèles sont disponibles : lattes pleines ou perforées.
- Trois agencements possibles : lattes perforées, lattes perforées et pleines, ou lattes pleines.
- Deux finis sont disponibles: acier inoxydable ou aluminium anodisé.

For the 25 mm slats

- *Two models are available : full or perforated slats*
- *Three available configurations: Perforated slats, full slats or both.*
- *Available in two finishes: stainless steel or anodized aluminum.*

Lattes perforées de 25 mm de large
Perforated 25 mm width



Lattes mixtes de 25 mm de large
Mix 25 mm width

Lattes pleines de 25 mm de large
Full 25 mm width

Caractéristique du Mini Milano
Mini Milano specifications

Toutes ces dimensions sont intérieures *All dimensions are inset*	
Largeur X *Width*	min. 352 mm (13 ⅞") max. 1195 mm (47")
Hauteur Y *Height*	min. 302 mm (11 ⅞") max. 597 mm (23 ½")
Profondeur minimum intérieure (Z) *Minimum inside depth* (Z)	250 mm (9 ⅞")
Profondeur max. intérieure (Z) *Maximum inside depth* (Z)	597 mm (23 ½")
Restriction d'ouverture / *opening restraint* 115 mm (4½")	
Spécifier avec ou sans fond *Specify cabinet with or without a bottom.*	

Option1



Option 2



Porte-tambour en aluminium Box Milano
Box Milano aluminum tambour door

Porte-tambour fabriquée selon vos dimensions.

L' ensemble comprend :

- Porte-tambour en aluminium prémontée dans une cassette
- Valence de finition du haut
- Poignée intégrée
- Glissières latérales en aluminium
- Tension réglable
- Fabrication complète en aluminium avec 4 finis disponibles : acier inoxydable, aluminium anodisé, noir mat et blanc lustré

Made-to-order tambour door

Set includes:

- *Aluminum roll-up door pre-mounted in a cassette*
- *Top moulding*
- *Recessed finger pull*
- *Aluminum lateral slides*
- *Adjustable spring tension*
- *Completely made of aluminum, available in4 finishes: Anodized aluminum, stainless steel, matte black or gloss white*

Pour les lattes de 25 mm de large:

- Deux modèles sont disponibles : lattes pleines ou perforées.
- Trois agencements possibles : lattes perforées, lattes perforées et pleines, ou lattes pleines.
- Deux finis sont disponibles: acier inoxydable ou aluminium anodisé.

For the 25 mm slats

- *Two models are available : full or perforated slats*
- *Three available configurations: Perforated slats, full slats or both.*
- *Available in two finishes: stainless steel or anodized aluminum.*

Lattes pleines de 40 mm de large disponibles en finis:

- aluminium anodisé,
- acier inoxydable,
- noir mat
- blanc lustré.

40 mm slats available in

- *anodized aluminum*
- *stainless steel*
- *matte black*
- *Gloss white*

Les lattes de 40 mm ne peuvent être combinées avec les lattes de 25 mm. *40 mm slats cannot be mixed with 25 mm models.*



Lattes perforées de
25 mm de large
Perforated 25 mm width



Lattes mixtes de
25 mm de large
Mix 25 mm width

Lattes pleines de
25 mm de large
Full 25 mm width

Lattes pleines de
40 mm de large
Full 40 mm width

Mise à jour / *Updated* 09-2019 | *Sur commande / *On request*

T 1 800 567-5201 **F** 1 800 567-5208 ventes@rocheleau.ca sales@rocheleau.ca ROCHELEAU.CA

Caractéristiques du Box Milano
Box Milano specifications



Spécifiez vos dimensions (entièrement paramétrables) en respectant les minimums requis. Le tambour s'enroule dans la cassette dans le haut du caisson, ce qui facilite le montage. Un espace intérieur de 134 mm de haut et 300 mm de profond doit être laissé. La largeur sera déterminée par les dimensions de votre caisson. Les glissières latérales mesurent 19 mm d'épaisseur et 35 mm de large. Un bon de commande interactif est disponible sur notre site web.

The Box Milano can be customized to your needs; simply allow for minimum space requirements. The tambour door rolls up into the cassette at the top of the cabinet, making mounting easier. Minimum inset space of 134 mm height and 300 mm depth must be left for the cassette; width is set by your cabinet measurements. Lateral tracks are 19 mm thick and 35 mm wide. A dynamic request form is available on our website.

Dimensions requises *Required dimensions*	
Largeur X *Width*	min. 350 mm (13 ¾") max. 1200 mm (47¼")
Hauteur Y *Height*	min. 305 mm (12") max. 1500 mm (59")
Profondeur min. intérieure (Z) *Minimum inside depth (Z)*	300 mm (11¹³⁄₁₆")
E= Épaisseur des côtés 16 - 19 mm (5/8" - 3/4")	
Spécifier avec ou sans fond *Specify cabinet with or without a bottom.*	

Vidéo d'installation disponible sur :
Installation vidéo at: ROCHELEAU.CA

Installation en 4 étapes
4 steps installation



Insérer le Box Milano jusqu'à la moitié.

Insert Box Milano unit halfway.



Emboîter les glissières latérales.

Install running tracks.

Insérer la valence.

Insert top moulding.

Pousser l'unité en place et la visser dans les glissières latérales.

Slide unit fully in place and screw in slides.

Chartes de poids des portes
Door weight charts

Ces tableaux vous aideront à déterminer le poids de vos portes selon les matériaux de fabrication. Ces poids sont déterminés au pied cube. Pour des matériaux spécifiques, un calculateur est disponible sur notre site web sous la rubrique «Service à la clientèle».

These charts will help you determine the weight of your doors based on their materials. For specific material a calculator is available on our website under the «Customer service» tab. Weights are determined by cubic feet.

Porte / Door — Largeur / Width — Hauteur / Height	Porte mélamine 16 mm (5/8") — 16 mm (5/8") *Melamine board*																							
	600 mm (24")		650 mm (26")		700 mm (28")		750 mm (30")		800 mm (32")		850 mm (34")		900 mm (36")		950 mm (38")		1000 mm (40")		1050 mm (42")		1100 mm (44")		1150 mm (46")		1200 mm (48")	
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
250 mm (10")	1.7	3.79	1.8	4.1	2	4.4	2.1	4.7	2.3	5	2.4	5.4	2.6	5.7	2.7	6	2.8	6.3	3	6.6	3.1	6.9	3.2	7.2	3.4	7.6
300 mm (12")	2,2	4,8	2,4	5,2	2,6	5,6	2,7	6,1	2,9	6,5	3,1	6,9	3,3	7,3	3,5	7,7	3,7	8,1	3,8	8,5	4	8,9	4,2	9,3	4,4	9,7
350 mm (14")	2,6	5,6	2,8	6,1	3	6,6	3,2	7,1	3,4	7,5	3,6	8	3,8	8,5	4,1	8,9	4,3	9,4	4,5	9,9	4,7	10,4	4,9	10,8	5,1	11,3
400 mm (16")	2,9	6,4	3,2	7	3,4	7,5	3,7	8,1	3,9	8,6	4,1	9,1	4,4	9,7	4,6	10,2	4,9	10,8	5,1	11,3	5,4	11,8	5,6	12,4	5,9	12,9
450 mm (18")	3,3	7,2	3,6	7,9	3,8	8,5	4,1	9,1	4,4	9,7	4,7	10,3	4,9	10,9	5,2	11,5	5,5	12,1	5,8	12,7	6	13,3	6,3	13,9	6,6	14,5
500 mm (20")	3,7	8	4	8,7	4,3	9,4	4,6	10,1	4,9	10,8	5,2	11,4	5,5	12,1	5,8	12,8	6,1	13,4	6,4	14,1	6,7	14,8	7	15,5	7,3	16,1
550 mm (22")	4	8,8	4,4	9,6	4,7	10,4	5	11,1	5,4	11,8	5,7	12,6	6	13,3	6,4	14	6,7	14,8	7	15,5	7,4	16,3	7,7	17	8	17,7
600 mm (24")	4,4	9,6	4,8	10,5	5,1	11,3	5,5	12,1	5,9	12,9	6,2	13,7	6,6	14,5	7	15,3	7,3	16,1	7,7	16,9	8	17,7	8,4	18,6	8,8	19,4
650 mm (26")	4,8	10,4	5,2	11,4	5,5	12,2	5,9	13,1	6,3	14	6,7	14,9	7,1	15,7	7,5	16,6	7,9	17,5	8,3	18,4	8,7	19,2	9,1	20,1	9,5	21
700 mm (28")	5,1	11,2	5,5	12,2	6	13,2	6,4	14,1	6,8	15,1	7,3	16	7,7	16,9	8,1	17,9	8,5	18,8	9	19,8	9,4	20,7	9,8	21,6	10,2	22,6
750 mm (30")	5,5	12,1	5,9	13,1	6,4	14,1	6,9	15,1	7,3	16,1	7,8	17,1	8,2	18,2	8,7	19,2	9,1	20,2	9,6	21,2	10,1	22,2	10,5	23,2	11	24,2
800 mm (32")	5,9	12,9	6,3	14	6,8	15,1	7,3	16,1	7,8	17,2	8,3	18,3	8,8	19,4	9,3	20,4	9,8	21,5	10,2	22,6	10,7	23,7	11,2	24,7	11,7	25,8
850 mm (34")	6,2	13,7	6,7	14,9	7,3	16	7,8	17,1	8,3	18,3	8,8	19,4	9,3	20,6	9,8	21,7	10,4	22,9	10,9	24	11,4	25,1	11,9	26,3	12,4	27,4
900 mm (36")	6,6	14,5	7,1	15,7	7,7	16,9	8,2	18,2	8,8	19,4	9,3	20,6	9,9	21,8	10,4	23	11	24,2	11,5	25,4	12,1	26,6	12,6	27,8	13,2	29

Porte/Door — Largeur / Width — Hauteur / Height	Porte en mélamine 19 mm (3/4") — *19 mm (3/4") Melamine board*																							
	600 mm (24")		650 mm (26")		700 mm (28")		750 mm (30")		800 mm (32")		850 mm (34")		900 mm (36")		950 mm (38")		1000 mm (40")		1050 mm (42")		1100 mm (44")		1150 mm (46")		1200 mm (48")	
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
250 mm (10")	2.13	4.7	2.3	5.1	2.5	5.5	2.6	5.9	2.8	6.3	3	6.7	3.2	7.1	3.4	7.5	3.5	7.9	3.7	8.3	3.9	8.7	4.1	9.1	4.3	9.5
300 mm (12")	2,6	5,7	2,8	6,2	3,0	6,7	3,3	7,2	3,5	7,6	3,7	8,1	3,9	8,6	4,1	9,1	4,3	9,5	4,5	10,0	4,8	10,5	5,0	11,0	5,2	11,4
350 mm (14")	3,0	6,7	3,3	7,2	3,5	7,8	3,8	8,3	4,0	8,9	4,3	9,5	4,6	10,0	4,8	10,6	5,1	11,1	5,3	11,7	5,6	12,2	5,8	12,8	6,1	13,3
400 mm (16")	3,5	7,6	3,8	8,3	4,0	8,9	4,3	9,5	4,6	10,2	4,9	10,8	5,2	11,4	5,5	12,1	5,8	12,7	6,1	13,3	6,4	14,0	6,6	14,6	6,9	15,2
450 mm (18")	3,9	8,6	4,2	9,3	4,6	10,0	4,9	10,7	5,2	11,4	5,5	12,2	5,9	12,9	6,2	13,6	6,5	14,3	6,8	15,0	7,1	15,7	7,5	16,4	7,8	17,1
500 mm (20")	4,3	9,5	4,7	10,3	5,1	11,1	5,4	11,9	5,8	12,7	6,1	13,5	6,5	14,3	6,9	15,1	7,2	15,9	7,6	16,7	7,9	17,5	8,3	18,3	8,7	19,1
550 mm (22")	4,8	10,5	5,2	11,4	5,6	12,2	6,0	13,1	6,4	14,0	6,8	14,9	7,2	15,7	7,5	16,6	7,9	17,5	8,3	18,3	8,7	19,2	9,1	20,1	9,5	21,0
600 mm (24")	5,2	11,5	5,6	12,4	6,1	13,4	6,5	14,3	6,9	15,3	7,4	16,2	7,8	17,2	8,2	18,1	8,7	19,1	9,1	20,0	9,5	21,0	10,0	21,9	10,4	22,9
650 mm (26")	5,6	12,4	6,1	13,4	6,6	14,5	7,0	15,5	7,5	16,5	8,0	17,6	8,5	18,6	8,9	19,6	9,4	20,6	9,9	21,7	10,3	22,7	10,8	23,7	11,3	24,8
700 mm (28")	6,1	13,4	6,6	14,5	7,1	15,6	7,6	16,7	8,1	17,8	8,6	18,9	9,1	20,0	9,6	21,1	10,1	22,2	10,6	23,3	11,1	24,5	11,6	25,6	12,1	26,7
750 mm (30")	6,5	14,3	7,1	15,5	7,6	16,7	8,1	17,9	8,7	19,1	9,2	20,3	9,8	21,5	10,3	22,6	10,8	23,8	11,4	25,0	11,9	26,2	12,5	27,4	13,0	28,6
800 mm (32")	6,9	15,3	7,5	16,5	8,1	17,8	8,7	19,1	9,2	20,3	9,8	21,6	10,4	22,9	11,0	24,1	11,6	25,4	12,1	26,7	12,7	27,9	13,3	29,2	13,9	30,5
850 mm (34")	7,4	16,2	8,0	17,6	8,6	18,9	9,2	20,3	9,8	21,6	10,4	23,0	11,1	24,3	11,7	25,7	12,3	27,0	12,9	28,3	13,5	29,7	14,1	31,0	14,7	32,4
900 mm (36")	7,8	17,2	8,5	18,6	9,1	20,0	9,8	21,5	10,4	22,9	11,1	24,3	11,7	25,7	12,3	27,2	13,0	28,6	13,6	30,0	14,3	31,4	14,9	32,9	15,6	34,3

Conseil technique
Technical advice

Les poids indiqués ci-dessus sont fournis à titre informatif seulement et peuvent varier selon les dimensions de la porte, la densité et l'épaisseur des matériaux utilisés ainsi que la quincaillerie choisie. Nous vous recommandons de peser la porte.

The door weights listed above are intended as guidelines only and may vary according to the door's dimensions, the density of the material and the hardware used. We recommend that you weigh the door for the exact weight.

Mise à jour / *Updated* 09-2019 | *Sur commande / *On request*

Chartes de poids des portes
Door weight charts

Ces tableaux vous aideront à déterminer le poids de vos portes selon les matériaux de fabrication. Ces poids sont déterminés au pied cube. Pour des matériaux spécifiques, un calculateur est disponible sur notre site web sous la rubrique «Service à la clientèle».

These charts will help you determine the weight of your doors based on their materials. For specific material a calculator is available on our website under the «Customer service» tab. Weights are determined by cubic feet.

Porte / Door Largeur / *Width* Hauteur / *Height*	Porte en MDF 19 mm (3/4") 19 mm (¾") MDF door																							
	600 mm (24")		650 mm (26")		700 mm (28")		750 mm (30")		800 mm (32")		850 mm (34")		900 mm (36")		950 mm (38")		1000 mm (40")		1050 mm (42")		1100 mm (44")		1150 mm (46"		1200 mm (48")	
	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb
250 mm (10")	2.2	5	2.5	5.5	2.6	5.9	2.8	6.3	3	6.7	3.2	7.2	3.4	7.65	3.6	8	3.8	8.5	4	8.9	4.2	9.3	4.3	9.7	4.5	10.1
300 mm (12")	2,6	5,7	2,9	6,3	3,1	6,8	3,3	7,3	3,6	7,8	3,8	8,3	4,0	8,8	4,2	9,3	4,4	9,8	4,7	10,2	4,9	10,7	5,1	11,2	5,3	11,7
350 mm (14")	3,0	6,7	3,4	7,4	3,6	8,0	3,9	8,5	4,1	9,1	4,4	9,7	4,7	10,3	4,9	10,8	5,2	11,4	5,4	12,0	5,7	12,5	6,0	13,1	6,2	13,7
400 mm (16")	3,5	7,6	3,8	8,4	4,1	9,1	4,4	9,8	4,7	10,4	5,0	11,1	5,3	11,7	5,6	12,4	5,9	13,0	6,2	13,7	6,5	14,3	6,8	15,0	7,1	15,6
450 mm (18")	3,9	8,6	4,3	9,5	4,7	10,3	5,0	11,0	5,3	11,7	5,7	12,4	6,0	13,2	6,3	13,9	6,7	14,7	7,0	15,4	7,3	16,1	7,7	16,8	8,0	17,6
500 mm (20")	4,3	9,5	4,8	10,6	5,2	11,4	5,5	12,2	5,9	13,0	6,3	13,8	6,7	14,7	7,0	15,4	7,4	16,3	7,8	17,1	8,1	17,9	8,5	18,7	8,9	19,5
550 mm (22")	4,8	10,5	5,3	11,6	5,7	12,5	6,1	13,4	6,5	14,3	6,9	15,2	7,3	16,1	7,7	17,0	8,1	17,9	8,5	18,8	9,0	19,7	9,4	20,6	9,8	21,5
600 mm (24")	5,2	11,5	5,8	12,7	6,2	13,7	6,6	14,6	7,1	15,6	7,5	16,6	8,0	17,6	8,4	18,5	8,9	19,5	9,3	20,5	9,8	21,5	10,2	22,4	10,7	23,4
650 mm (26")	5,6	12,4	6,2	13,7	6,7	14,8	7,2	15,8	7,7	16,9	8,2	18,0	8,7	19,0	9,1	20,1	9,6	21,2	10,1	22,2	10,6	23,3	11,1	24,3	11,5	25,4
700 mm (28")	6,1	13,4	6,7	14,8	7,3	16,0	7,8	17,1	8,3	18,2	8,8	19,3	9,3	20,5	9,8	21,6	10,4	22,8	10,9	23,9	11,4	25,1	11,9	26,2	12,4	27,4
750 mm (30")	6,5	14,3	7,2	15,8	7,8	17,1	8,3	18,3	8,9	19,5	9,4	20,7	10,0	22,0	10,5	23,2	11,1	24,4	11,6	25,6	12,2	26,9	12,8	28,1	13,3	29,3
800 mm (32")	6,9	15,3	7,7	16,9	8,3	18,2	8,9	19,5	9,5	20,8	10,0	22,1	10,7	23,4	11,2	24,7	11,8	26,0	12,4	27,3	13,0	28,7	13,6	29,9	14,2	31,3
850 mm (34")	7,4	16,2	8,2	18,0	8,8	19,4	9,4	20,7	10,1	22,1	10,7	23,5	11,3	24,9	11,9	26,3	12,6	27,7	13,2	29,0	13,8	30,4	14,5	31,8	15,1	33,2
900 mm (36")	7,8	17,2	8,6	19,0	9,3	20,5	10,0	21,9	10,7	23,4	11,3	24,9	12,0	26,4	12,6	27,8	13,3	29,3	14,0	30,7	14,7	32,2	15,3	33,7	16,0	35,2

Porte / Door Largeur / *Width* Hauteur / *Height*	Porte en bois 5 morceaux 19 mm (3/4") 5-pcs Hardwood door 19 mm (¾")																							
	600 mm (24")		650 mm (26")		700 mm (28")		750 mm (30")		800 mm (32")		850 mm (34")		900 mm (36")		950 mm (38")		1000 mm (40")		1050 mm (42")		1100 mm (44")		1150 mm (46")		1200 mm (48")	
	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb	Kg	lb
250 mm (10")	1.7	3.9	1.9	4.2	2	4.5	2.1	4.8	2.3	5.2	2.4	5.5	2.6	5.8	2.8	6.2	2.9	6.5	3	6.8	3.2	7.1	3.4	7.5	3.5	7.8
300 mm (12")	2,2	4,9	2,4	5,4	2,6	5,8	2,8	6,2	2,9	6,5	3,2	7,0	3,4	7,4	3,6	7,8	3,7	8,2	3,9	8,7	4,1	9,1	4,3	9,5	4,5	9,9
350 mm (14")	2,6	5,8	2,8	6,3	3,1	6,7	3,3	7,2	3,4	7,5	3,7	8,2	3,9	8,7	4,2	9,1	4,4	9,6	4,6	10,1	4,8	10,6	5,0	11,1	5,3	11,6
400 mm (16")	3,0	6,6	3,2	7,1	3,5	7,7	3,7	8,2	3,9	8,6	4,3	9,4	4,5	9,9	4,8	10,5	5,0	11,0	5,2	11,5	5,5	12,1	5,7	12,6	6,0	13,2
450 mm (18")	3,4	7,4	3,7	8,0	3,9	8,7	4,2	9,3	4,4	9,7	4,8	10,5	5,1	11,1	5,3	11,8	5,6	12,4	5,9	13,0	6,2	13,6	6,5	14,2	6,8	14,9
500 mm (20")	3,7	8,2	4,1	8,9	4,4	9,6	4,7	10,3	4,9	10,8	5,3	11,7	5,6	12,4	5,9	13,1	6,2	13,7	6,6	14,4	6,9	15,1	7,2	15,8	7,5	16,5
550 mm (22")	4,1	9,1	4,5	9,8	4,8	10,6	5,1	11,3	5,4	11,9	5,9	12,9	6,2	13,6	6,5	14,4	6,9	15,1	7,2	15,9	7,6	16,6	7,9	17,4	8,3	18,2
600 mm (24")	4,5	9,9	4,9	10,7	5,3	11,6	5,6	12,4	5,9	12,9	6,4	14,0	6,7	14,8	7,1	15,7	7,5	16,5	7,9	17,3	8,3	18,2	8,6	19,0	9,0	19,8
650 mm (26")	4,9	10,7	5,3	11,6	5,7	12,5	6,1	13,4	6,4	14,0	6,9	15,2	7,3	16,1	7,7	17,0	8,1	17,8	8,5	18,8	8,9	19,7	9,3	20,5	9,8	21,5
700 mm (28")	5,2	11,5	5,7	12,5	6,1	13,5	6,6	14,4	6,9	15,1	7,4	16,4	7,9	17,3	8,3	18,3	8,7	19,2	9,2	20,2	9,6	21,2	10,1	22,1	10,5	23,1
750 mm (30")	5,6	12,3	6,1	13,4	6,6	14,5	7,0	15,4	7,4	16,2	8,0	17,6	8,4	18,5	8,9	19,6	9,4	20,6	9,8	21,6	10,3	22,7	10,8	23,7	11,3	24,8
800 mm (32")	6,0	13,2	6,5	14,3	7,0	15,4	7,5	16,5	7,8	17,2	8,5	18,7	9,0	19,8	9,5	20,9	10,0	22,0	10,5	23,1	11,0	24,2	11,5	25,3	12,0	26,4
850 mm (34")	6,4	14,0	6,9	15,2	7,4	16,4	8,0	17,5	8,3	18,3	9,0	19,9	9,6	21,0	10,1	22,2	10,6	23,3	11,2	24,5	11,7	25,7	12,2	26,9	12,8	28,1
900 mm (36")	6,7	14,8	7,3	16,1	7,9	17,3	8,4	18,5	8,8	19,4	9,6	21,1	10,1	22,3	10,7	23,5	11,2	24,7	11,8	26,0	12,4	27,2	12,9	28,4	13,5	29,7

Conseil technique
Technical advice

Les poids indiqués ci-dessus sont fournis à titre informatif seulement et peuvent varier selon les dimensions de la porte, la densité et l'épaisseur des matériaux utilisés ainsi que la quincaillerie choisie. Nous vous recommandons de peser la porte.

The door weights listed above are intended as guidelines only and may vary according to the door's dimensions, the density of the material and the hardware used. We recommend that you weigh the door for the exact weight.

Porte coulissante Koblenz de 23 kg
Koblenz 23 kg sliding doors

ROU-K0310-23

Ensemble de roues et guides pour porte coulissante, capacité de 23 kg

Rollers and guide set for sliding door, 23 kg capacity

RAI-K0310-23

Rail supérieur et inférieur pour porte coulissante en aluminium, longueur de 3 m (9,8')

Top and bottom aluminum guiding track, 3 m (9.8') lengths.









S = min. 16 mm
X = S - 10 mm (min. 9 mm)

Capacité : 23 kg
Capacity : 23kg

Billes d'espacement Space Balls
Spaceballs

BIL-SB-14M Bille d'espacement beige pour panneau de porte. diamètre Ø = 0,25"
Beige Spaceballs for floating door panel, diameter (beige) Ø = 0.25"



BIL-SB-14 Bille d'espacement noire pour panneau de porte (noir) diamètre Ø = 0,26"
Black Spaceballs for floating door panel. (black), diameter Ø = 0.26"

Façonnez vos panneaux de la même façon qu'à l'habitude, et enlevez ensuite l'espace pour les billes.
Build your door as usual and then remove the material on the panel to make space for the Spaceballs.

Rainure à fond droit — Allouez 5/32" d'espace de chaque côté pour la bille
Straight bottom groove. — *Allow 5/32" on each side for the spaceball.*



Rainure à fond concave — Allouez 7/32" d'espace de chaque côté pour la bille
Curved bottom groove. — *Allow 7/32" on each side for the spaceball.*



Nous vous recommandons de mettre 2 billes par côté (3 si la porte est vraiment haute ou large).
We recommend 2 spaceballs per side (3 if the door is exceptionally high or wide)



Veuillez tenir compte du taux d'humidité du bois lors de la fabrication de vos portes.
Please take into account the wood's humidity content into account before building your doors.

Billes d'espacement Synergy
Synergy panel spacers

Ø: 0.265"
Crème / *cream*

BIL-SYN-265

Pour rainure : *0,235" - 0,25" (7/32" à 1/4")*
For groove:

Ø 0,245"
Verte / *Green*

Z-BIL-SYN-245*

Pour rainure : 0.185" - 0.225" (3/16" à 7/32")
For groove:

Billes d'espacement pour porte avec panneaux.
Deux dimensions de diamètre pour répondre à vos besoins :
Verte 0,245" et Crème 0,265".
Sans huile, sans carbone ou phtalates (plastifiants)
Aucune migration dans le bois.

Rainure du battant : 0,235 à 0,25" (15/64" à ¼")
Dimension à allouer pour le panneau: 1/8" à 3/16" tout le tour.
Nous vous suggérons d'effectuer un test de montage.

Wood panel spacers, 2 sizes to choose from: green 0.245" and cream 0.265".
No Oil, carbon black or phthalates (plasticisers)
No bleeding into your panel door

Frame Channel: 0.235 to 0.25 inch (15/64" to 1/4")
Panel size allowance: 0.125 to 0.1875 inch (1/8" to 3/16") on top, bottom, left and right
We suggest a sample test.

Nombre d'espaceurs Synergy: 8 à 10 par porte sont recommandés

recommended amount of Synergy spacers: 8 to 10 per door

Mise à jour / *Updated* 09-2019 | *Sur commande / *On request*

T 1 800 567-5201 **F** 1 800 567-5208 ventes@rocheleau.ca sales@rocheleau.ca ROCHELEAU.CA

Fusil d'insertion pour billes d'espacement
Panel spacers insertion gun

Z-FUS-FUSIL-SB

Augmentez votre productivité avec cet outil d'insertion pneumatique. Fonctionne avec les billes d'espacement Space Balls et les billes d'espacement Synergy.

Improve your productivity with this pneumatic insertion tool. Works with both space-balls and Synergy panel spacers.



Sur commande spéciale
On special order

Moulure pour vitres
Glass retainer moulding

MOU-MTV

Moulure de rétention pour porte vitrée, rouleau de 1000'.

Glass retainer moulding 1000' roll



Dado ⅛"

Poignée continue aluminium extrudé
Continuous handle aluminum profile

MOU-MS4074

Poignée continue, profilé en aluminium pour panneau de ¾" d'épaisseur. Vendue en longueur de 10'.

Aluminum continuous handle, for 3/4" panels. Sold in 10 ft lengths.